



nag
Следуй за экспертом

ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru



ИБП UPS Line-Interactive CyberPower UT2200E 2200VA/1320W USB/RJ11/45 (4 Schuko)

UT2200E

Описание

CyberPower UT2200E - эта серия ИБП CyberPower предоставляет домашним и офисным пользователям надежное резервное электропитание для персональных компьютеров, сетевого, коммуникационного оборудования, и других электронных устройств от перепадов, скачков, провалов напряжения и прочих инцидентов в электроснабжении.

ИБП из этой серии совместим с генератором, что предусматривает различные сценарии энергоснабжения при перебоях во внешнем электропитании. Автоматическое регулирование напряжения (AVR) стабилизирует сигнал неустойчивой электросети для обеспечения постоянного и безопасного питания ко всем подключенным устройствам, не используя батарею.

Общие

Тип ИБП	Line-interactive
Мощность (ВА)	2200
Мощность,Вт	1320
Фаза, вход	1
Фаза, выход	1
Напряжение на входе (В)	165-290
Частота на входе (Гц)	50 или 60
Входное соединение	Встроенный шнур питания с вилкой Schuko
Напряжение на выходе,В	230
Частота на выходе (Гц)	50 или 60
Тип и количество выходных розеток	Schuko x 4
Вид АКБ	¶Герметичная свинцово-кислотная
Размеры ИБП ВхШхГ (мм)	178x148x298
Вес ИБП, кг	10,8



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Форм-фактор

Tower

Коммуникационный порт

USB

Доп. описание

Основные параметры:

- Линейно-интерактивная топология ИБП
- Совместим с генератором
- Перегрузочная способность
- EMI и RFI фильтрация
- Светодиодный индикатор состояния
- Настраиваемые звуковые оповещения
- Форм-фактор Tower
- Встроенный стабилизатор напряжения
- Выходный сигнал в форме модулированной синусоиды
- Защита от колебаний и импульсов напряжения
- Защита телефона/факса/модема/DSL/сети
- USB-порт подключения
- ПО для управления электропитанием PowerPanel