



## ИБП UPS CyberPower UT1100EIG, Line-Interactive, 1100VA/660W USB/RJ11/45 (6 IEC C13)

UT1100EIG

### Описание

CyberPower UT1100EIG гарантирует защиту устройств питания у такого информационно-технического оборудования как компьютеры, NAS и устройства хранения данных. Устройство использует линейно-интерактивную топологию с функцией автоматического регулирования напряжения (AVR) для обеспечения стабилизированной выходной мощности переменного тока. Запатентованная байпасная конструкция GreenPower UPS™ Bypass обеспечивает сверхнизкое энергопотребление для сокращения затрат на электроэнергию и позволяет снизить рабочую температуру, что дает возможность продлить срок службы батареи.

Светодиодный индикатор показывает состояние сети, аккумуляторной батареи, а также неисправность ИБП. Он также совместим с генераторами, что обеспечивает бесперебойность подачи питания. Другие функции включают в себя защиту от перегрузок, фильтр электромагнитных помех, а также настраиваемую сигнализацию для защиты ваших устройств. Конструкция ИБП в башенном корпусе "tower" позволяет пользователям легко размещать его на столах или в других местах с ограниченным пространством.

### Общие

Тип ИБП	Line-interactive
Мощность (ВА)	1100
Мощность,Вт	650
Фаза, вход	1
Фаза, выход	1
Напряжение на выходе,В	165-290
Частота на выходе (Гц)	50 или 60
Тип и количество выходных розеток	(6) IEC 60320 C13
Вид АКБ	Герметичная свинцово-кислотная
Размеры ИБП ВxШxГ (мм)	220x94x307
Вес ИБП, кг	7,2
Форм-фактор	Tower



ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru

Коммуникационный порт

USB

## Доп. описание

Основные параметры:

- Технология энергосбережения
- Совместим с генератором
- Перегрузочная способность
- Высокоскоростная передача данных через Ethernet
- ПО для управления электропитанием PowerPanel
- Настраиваемые звуковые оповещения
- Встроенный стабилизатор напряжения
- Светодиодный индикатор состояния
- Защита телефона/факса/модема/DSL/сети
- USB-порт подключения
- EMI и RFI фильтрация