ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

ИБП Back-Save BV Systeme Electric 800 ВА, автоматическая регулировка напряжения, 3 розетки Schuko, 230 В, 1 USB Type-A

BVSE800RS

Описание

ИБП серии BVSE позволяют не прерывать работу в случае перебоев электропитания умеренной продолжительности, а при более длительных — гарантируют автоматическое корректное завершение работы компьютера. Кроме того, они обеспечивают защиту аппаратуры от повышенного напряжения и скачков напряжения, распространяющихся по сетям электропитания.

ИБП серии BVSE оснащены встроенным стабилизатором напряжения, который корректирует провалы и скачки напряжения до безопасного уровня, что особенно важно для регионов с плохим качеством электросети. Это также экономит ресурс батареи, корректируя колебания напряжения без перехода в режим питания от батареи.

Интеллектуальная зарядка позволяет заряжать батарею даже при выключенном ИБП.

Компактные размеры и небольшой вес позволяют разместить ИБП в любых ограниченных пространствах или повесить его на стену.

Преимущества:

- Удобный порт USB-зарядки type-A с батарейной поддержкой
- Управляющее ПО в комплекте поставки
- Возможность настенного крепления
- Корректное завершение работы компьютерных систем
- Светодиодный индикатор состояния и звуковая сигнализация
- Многоразовый автоматический предохранитель
- Встроенный стабилизатор напряжения
- Встроенная функция самодиагностики
- Функция автозапуска
- Функция холодного запуска

Таблица времени автономной работы:

Модель	**Уровень нагрузки**			
	25%	50%	75%	100%
BVSE800RS/BVSE800I	12 минут	2 минуты	48 секунд	1 секунда

Аксессуары в комплекте: USB A-USB B кабель (1)

Характеристики:

- Мощность, ВА/Вт: 800VA/4800W

ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Топология: линейно-интерактивный

Входные характеристики:

Диапазон входного напряжения 170–280 В
Частота 50 Гц / 60 Гц ± 5 Гц
Входное подключение Schuko CEE 7/7P

Выходные характеристики:

Напряжение: 220/230/240 В
Отклонение напряжения (от батареи): ± 10%
Частота (от батареи): 50 Гц / 60 Гц ± 1 Гц
Выходные подключения (резервное питание): 3 Schuko CEE 7 + 1 USB type-A
Коммуникационные средства: USB communication Port type B
Форма выходного напряжения (от батареи): ступенчатая аппроксимация синусоиды

Время переключения:

Стандартно 2–6 мс,
Максимально 10 мс

Батареи:

Тип батареи: Свинцово-кислотная
Монтаж батареи: Внутренний батарейный блок (заменяется сервисом SE)
Типовое время перезарядки: 4-6 часов восстановление до 90% емкости

Защита:

Полная защита
Защита от перегрузки, разряда и перезаряда
Предохранитель: Автоматический

Индикация:

Работа от сети: Свечение
Работа от батареи: Мигание

Оповещения:

Работа от батареи: Звучание каждые 10 секунд
Низкий заряд батареи: Звучание каждую секунду
Перегрузка: Звучание каждые 0.5 секунды
Неисправность: Непрерывное звучание

Физические характеристики:

Габаритные размеры ГхШхВ, мм: 245x163x90
Масса нетто: 4,5 кг
Цвет: Чёрный

Параметры окружающей среды:

Относительная влажность: 0–90% (0-40°C без конденсации)
Акустический уровень: менее 40дБ

Управление:

Программаное обеспечение (поддерживает Windows®, Linux, MAC OS)
Shutdown Wizard

Гарантия: 2 года с даты продажи, но не более 27 месяцев с даты производства

Общие

ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Тип ИБП	Line-interactive
Форм-фактор	Desktop
Мощность (ВА)	800
Мощность (Вт)	480
Фаза, вход	1
Фаза, выход	1
Коэффициент выходной мощности (PF)	0,6

Входные характеристики

Входное соединение	Встроенный шнур питания с вилкой Schuko
Напряжение на входе (В)	170-280
Частота на входе (Гц)	50/60 ± 5

Выходные характеристики

Тип и количество выходных розеток	3 Schuko CEE 7 + 1 USB type-A
Напряжение на выходе (В)	220/230/240
Частота на выходе (Гц)	50/60 ± 1

Аккумуляторные батареи

Наличие встроенных АКБ	Да
Технология АКБ	Свинцово-кислотные

Физические характеристики

Размеры ИБП ВхШхГ (мм)	90x163x245
Вес ИБП, кг	4,5

Интерфейсы

Коммуникационный порт	USB