



Источник бесперебойного питания Systeme electric ИБП Smart-Save SMTSE RM 2000 ВА, 2U, 6 C13

SMTSE2000RMI2U

Описание

Описание:

Источник бесперебойного питания Smart - Save SMTSE2000RMI2U 2000ВА/1320Вт линейно-интерактивный, подходит для малых и средних предприятий. Компактный размер 310x438x88 мм и 14,9 кг позволяет разместить ИБП в навесных или напольных шкафах небольшой глубины. При работе от батарей позволяет поддерживать чувствительную нагрузку имея форму выходного сигнала в виде чистой синусоиды. Функция USB HID позволяет видеть базовую информацию о заряде ИБП на ПК без установки и/или входа в ПО. Присутствует наличие разъема ЕРО для системы аварийного отключения. Имеет комплект для монтажа в стойку.

Таблица времени автономной работы:

| Модель | Уровень нагрузки | |
|----------------|------------------|----------|
| | 50% | 100% |
| SMTSE2000RMI2U | 7 минут | 1 минута |

Общие

| | |
|---------------|------------------|
| Тип ИБП | Line-interactive |
| Форм-фактор | Rackmount |
| Мощность (ВА) | 2000 |
| Мощность (Вт) | 1320 |
| Фаза, вход | 1 |
| Фаза, выход | 1 |

Входные характеристики

| | |
|--------------------|------------|
| Входное соединение | IEC320 C20 |
|--------------------|------------|



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

| | |
|-------------------------|-------------------|
| Напряжение на входе (В) | 170-280 |
| Частота на входе (Гц) | 50 Гц / 60 Гц ± 5 |

Выходные характеристики

| | |
|-----------------------------------|-------------------|
| Тип и количество выходных розеток | (6) IEC 60320 C13 |
| Напряжение на выходе (В) | 230 |

Аккумуляторные батареи

| | |
|---|----------------------|
| Вид АКБ | Свинцово - кислотные |
| Время обеспечения резервным питанием при 50% нагрузке | 7 минут |

Физические характеристики

| | |
|------------------------|------------|
| Размеры ИБП ВхШхГ (мм) | 88x438x310 |
| Вес ИБП, кг | 14,9 |

Интерфейсы

| | |
|-----------------------|----------------------------|
| Коммуникационный порт | SNMP слот USB RS-232 |
|-----------------------|----------------------------|

Доп. описание

Источник бесперебойного питания SMTSE2000RMI2U ИБП Smart-Save SMT Systeme Electric 2000 ВА, монтаж в стойку 2U, 230 В, 6 розеток IEC C13, SmartSlot, AVR, LCD, USB HID

Данный модуль включает в себя:

- ИБП Smart-Save 2000 ВА
- USB A-USB B кабель 1 шт.
- RS232-RS232 кабель 1 шт.
- C13-C14 кабель 1 шт.
- C19-Schuko кабель 1 шт.
- C19-C20 кабель 1 шт.

Уши крепления в стойку, рельсы для монтажа в серверную стойку, болты крепления в стойку.

Общие свойства и характеристики модуля:

- Выходная мощность 2000 ВА / 1320 Вт
- Номинальное выходное напряжение 230V
- Топология - Линейно-интерактивный
- Тип формы напряжения - Синусоидальный сигнал
- Выходные соединители: (6) IEC 320 C13 (Батарейное резервное питание)
- Номинальное входное напряжение 230V Входная частота 50 Гц / 60 Гц ± 5 Гц



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Тип входного соединения IEC 60320 C20 Диапазон входного напряжения при работе от сети 170-280 В

Максимальная высота 88 мм

Максимальная ширина 438 мм

Максимальная глубина 310 мм

Масса нетто 14.9 кг

Цвет черный

Сетевая SNMP карта – опция

Гарантия:

2 года с даты продажи, но не более 27 месяцев с даты производства