



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru



Батарея аккумуляторная свинцово-кислотная стационарная герметизированная необслуживаемая 12V FT-65

AGM 12V FT-65

Описание

Свинцово-кислотные аккумуляторные батареи серии FT, произведенные по технологии AGM, предназначены для использования в качестве резервных источников постоянного тока в установках бесперебойного электропитания систем телекоммуникаций, связи, автоматики или в составе другого технологического оборудования. Батареи предназначены для эксплуатации в закрытых помещениях с естественной вентиляцией во флотирующем режиме, обеспечивая питание нагрузки постоянным током в аварийных случаях или в циклическом режиме, который представляет собой последовательное чередование разрядов и зарядов. Батареи предназначены для установки на изолированных стеллажах или в специальных батарейных шкафах в вертикальном положении. Фронтальное расположение клемм обеспечивает удобство монтажа и контрольных замеров.

Особенности и преимущества:

- Габариты аккумуляторов разработаны специально для установки в 19" и 23" стойки и шкафы;
- Фронтальное расположение борнов обеспечивает удобство монтажа и обслуживания;
- Срок службы в режиме постоянного подзаряда до 15 лет;
- Отсутствие газовыделения делает возможным эксплуатацию в производственных помещениях с работающим персоналом;



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Пастированные положительные и отрицательные электроды из высококачественного свинцово-кальциевого сплава обеспечивают низкий саморазряд и высокую конструктивную прочность решетки;
Возможность монтажа и эксплуатации в горизонтальном положении;
Исключены утечки кислоты, гарантируется безопасная эксплуатация с другим оборудованием;
Необслуживаемые. Не требуют долива воды;
Корпус выполнен из огнеупорного пластика ABS;
Надежная система уплотнения выводов.

Область применения:

источники бесперебойного питания
системы безопасности
источники резервного энергоснабжения
медицинское оборудование
различные области приборостроения
системы солнечной и ветроэнергетики
системы связи и телекоммуникации

Разряд постоянным током, А (при 25°C)

Конечное напряжение, В	15 мин	30 мин
9,6	91,4	72,9
9,9	89,2	71,1
10,2	86,1	69,4
10,5	83,2	67,6
10,8	79,9	65,6

Разряд постоянной мощностью, Вт/эл (при 25°C)



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Конечное напряжение, В	15 мин	30 мин
9,6	171	127
9,9	166	123
10,2	160	120
10,5	152	116
10,8	143	112

Общие

Тип АКБ	Фронт-терминальный AGM VRLA
Емкость (25°C), Ач	65
Номинальное напряжение АКБ, В(DC)	12
Вес АКБ, кг	19.9
Внутреннее сопротивление, мОм	5.7
Ток короткого замыкания, А	1310
Максимальный ток заряда, А	13
Максимальный ток разряда, А	650
Диапазон рабочих температур	заряд: -10°C ~ 60°C разряд: -20°C ~ 60°C хранение: -20°C ~ 60°C
Саморазряд	3% в месяц при 25°C
Срок службы АКБ	15 лет
Высота АКБ, мм	187
Ширина АКБ, мм	105
Длина АКБ, мм	273