



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru



Аккумулятор CSB TPL121800 FR

TPL121800 FR

Описание

Свинцово-кислотный герметичный необслуживаемый аккумулятор CSB TPL121800 FR. Фронтальное исполнение. Батареи предназначены для установки в 19, 23 дюймовые шкафы и стойки, также используются в других случаях, когда необходимо компактное размещение батарей.

Фронтальное расположение клемм облегчает установку и сокращает время на обслуживание и замену батарей. Хорошие характеристики при небольших токах разряда делают эти батареи лучшим выбором для телекоммуникационных систем и других ответственных нагрузок, рассчитанных на длительное время автономии.

Применение

Системы электросвязи;
Источники бесперебойного питания (ИБП, UPS) переменного и постоянного тока;
Системы аварийного питания заводов и подстанций;
Солнечные и ветряные источники энергии;
Производство, транспорт и распределение электроэнергии;
Устройства автоматики на железных дорогах;
Складское оборудование;
Аварийное освещение;
Медицинское оборудование.

Аккумулятор не требует обслуживания в течение всего срока службы и обеспечивает высокую безопасность во время эксплуатации. Герметичная конструкция батареи позволяет транспортировать ее любым видом транспорта.

Особенности эксплуатации

срок службы - 12 лет при 25°C
во время срока службы долива воды не требуется
260 циклов при 100% глубине разряда
саморазряд не более 3% в месяц при 25°C
температура эксплуатации: заряд: от -15°C до 40°C, разряд: от -15°C до 50°C, хранение: от -15°C до 40°C
при транспортировке по шоссе не является опасным грузом

Разрядные характеристики аккумуляторных батарей
серии TPL

Общие

Тип АКБ	Фронт-терминальный AGM VRLA
Емкость (25°C), Ач	180
Номинальное напряжение АКБ, В(DC)	12
Вес АКБ, кг	55.1
Внутреннее сопротивление, мОм	6.5



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Тип клемм АКБ	M6
Срок службы АКБ	12 лет
Высота АКБ, мм	323
Ширина АКБ, мм	125.6
Длина АКБ, мм	547