



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru



Батарея аккумуляторная DJW12-12

DJW12-12

Описание

Аккумуляторная батарея Leoch DJW12-12 обладает высоким качеством и надежностью, сроком службы до 8 лет или 260 циклов до 100% разряда в циклическом режиме. Аккумуляторы предназначены для обеспечения резервным питанием систем охраны и безопасности, телекоммуникационного оборудования, работе в ИБП.

Разряд постоянным током (А), 25 °C

Ук/Тразряда	5 мин	10 мин	15 мин	20 мин	30 мин	45 мин	1 ч	1.5 ч	2 ч	3 ч	4 ч	5 ч	6 ч	8 ч	10 ч	20 ч
1.85 В/Эл	30,6	22,7	18,1	14,8	11	8,07	6,59	4,81	3,82	2,91	2,34	1,99	1,7	1,34	1,09	0,58
1.80 В/Эл	33,2	23,9	18,8	15,2	11,3	8,23	6,72	4,9	3,88	2,95	2,37	2,01	1,72	1,35	1,1	0,59
1.75 В/Эл	35,9	25,1	19,5	15,7	11,5	8,39	6,84	4,98	3,94	3	2,4	2,04	1,74	1,37	1,12	0,6
1.70 В/Эл	38,6	26,2	20,2	16,2	11,8	8,55	6,96	5,06	4,01	3,04	2,43	2,07	1,77	1,39	1,13	0,60
1.67 В/Эл	40,2	26,9	20,6	16,4	12	8,65	7,03	5,11	4,04	3,07	2,45	2,08	1,78	1,4	1,14	0,60
1.60 В/Эл	43,7	28,6	21,6	17,1	12,3	8,88	7,2	5,22	4,12	3,13	2,5	2,12	1,81	1,42	1,16	0,61

Разряд постоянной мощностью (Вт/Эл), 25 °C



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Ук/Тразряда	5 мин	10 мин	15 мин	20 мин	30 мин	45 мин	1 ч	1.5 ч	2 ч	3 ч	4 ч	5 ч	6 ч	8 ч	10 ч	20 ч
1.85 В/Эл	58,2	43,5	34,8	28,4	21,2	15,7	12,8	9,4	7,49	5,72	4,6	3,92	3,36	2,65	2,17	1,17
1.80 В/Эл	62,7	45,4	36	29,2	21,7	15,9	13	9,53	7,58	5,79	4,66	3,97	3,4	2,68	2,19	1,19
1.75 В/Эл	67,3	47,4	37,1	29,9	22,1	16,2	13,2	9,66	7,68	5,87	4,72	4,02	3,44	2,71	2,22	1,2
1.70 В/Эл	71,8	49,3	38,2	30,7	22,5	16,4	13,4	9,79	7,78	5,94	4,77	4,06	3,48	2,74	2,24	1,21
1.67 В/Эл	74,6	50,5	38,9	31,1	22,8	16,6	13,5	9,87	7,84	5,98	4,8	4,09	3,5	2,76	2,26	1,22
1.60 В/Эл	80,4	53,1	40,4	32,1	23,3	16,9	13,8	10	7,97	6,08	4,88	4,15	3,56	2,8	2,29	1,24

Общие

Тип АКБ	Стационарный GP AGM VRLA
Емкость (25°C), Ач	12
Номинальное напряжение АКБ, В(DC)	12
Вес АКБ, кг	3.24
Внутреннее сопротивление,мОм	19
Ток короткого замыкания, А	336
Максимальный ток заряда, А	0,3 С
Диапазон рабочих температур	заряд: -20°C ~ 60°C разряд: -40°C ~ 60°C хранение: -20°C ~ 60°C
Саморазряд	< 3% в месяц
Тип клемм АКБ	F2
Высота АКБ, мм	101
Ширина АКБ, мм	98
Длина АКБ, мм	151