

Аккумулятор CSB GP12260 I

GP12260 I

Описание

Свинцово-кислотный герметичный необслуживаемый аккумулятор CSB GP GP 12260 I обладает высокой энергоотдачей и превосходными характеристиками для использования в новейших образцах ИБП. Батарея номинальным напряжением 12 В обладает эквивалентным ресурсом в 26 Ah.

Малый вес и доступная емкость позволяют использовать модель самостоятельно или собирать в целую батарею в зависимости от особенностей эксплуатации. Использование технологии рециркуляции газа и устойчивых к разрушению сплавов позволили герметизировать корпус, сделав источник энергии удобным и необслуживаемым.

Серия GP (General Purpose) предусматривает в конструкции наличие устойчивого сплава свинца и кальция для электродов. В результате обеспечена повышенная выходная мощность и долговечность. Продукция герметизированна, не нуждается в регулярной доливке воды, может эксплуатироваться в любом положении, монтироваться в корпуса ИБП. клеммы под гайку и болт М5 обеспечивают простое подключение и надежный контакт.

Аккумуляторная батарея герметизирована, может монтироваться и использоваться в любом положении.

Применение:

Источники бесперебойного питания; Телекоммуникационное оборудование; Системы аварийного освещения; Охранно-пожарные системы; Медицинская техника.

Срок службы аккумуляторной батареи до 5 лет.

Разрядные характеристики аккумуляторных батарей серии GP

Общие

Тип АКБ	Стационарный GP AGM VRLA
Емкость (25°C), Ач	26
Номинальное напряжение АКБ, B(DC)	12
Вес АКБ, кг	8.45
Внутреннее сопротивление,мОм	9.9
Тип клемм АКБ	M5
Срок службы АКБ	5 лет
Высота АКБ, мм	125



OOO «HAF» +7 (343) 379-98-38 sales@nag.ru

Ширина АКБ, мм	175
Длина АКБ, мм	166