

Аккумулятор CSB GPL12120 F2

GPL12120 F2

Описание

Свинцово-кислотный герметичный необслуживаемый аккумулятор CSB GPL 12120 F2 обладает высокой энергоотдачей и превосходными характеристиками для использования в новейших образцах ИБП. Батарея номинальным напряжением 12 В обладает эквивалентным ресурсом в 12 Ah.

Применение стекловолоконных сепараторов, пропитанных кислотным электролитом, исключает отрицательные гидродинамические воздействия на структуру, обеспечивает дополнительную поддержку активным компонентам. В результате аккумулятор не боится сильного разряда, полностью сохраняет свой ресурс. Согласно технологии AGM во всей серии свинцовые пластины электродов изготовлены из сплава с добавлением кальция, что существенно повышает сопротивляемость к деградации материала. F1/F2 клеммы обеспечивают простое подключение и надежный контакт.

Аккумуляторная батарея герметизирована, может монтироваться и использоваться в любом положении.

Применение:

Источники бесперебойного питания; Телекоммуникационное оборудование; Системы аварийного освещения; Охранно-пожарные системы; Медицинская техника.

Срок службы аккумуляторной батареи до 8 лет.

Разрядные характеристики аккумуляторных батарей серии GPL

Общие

| Тип АКБ | Стационарный GP AGM VRLA |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Емкость (25°C), Ач | 12 |
| Номинальное напряжение АКБ, B(DC) | 12 |
| Вес АКБ, кг | 4.1 |
| Внутреннее сопротивление,мОм | 13.2 |
| Тип клемм АКБ | F1 / F2 |
| Срок службы АКБ | 8 лет |
| Высота АКБ, мм | 94 |
| Ширина АКБ, мм | 98 |
| Длина АКБ, мм | 151 |