



Аккумулятор CSB GPL12400 I GPL12400 I

Описание

Свинцово-кислотный герметичный необслуживаемый аккумулятор CSB GPL 12400 I обладает высокой энергоотдачей и превосходными характеристиками для использования в новейших образцах ИБП. Батарея номинальным напряжением 12 В обладает эквивалентным ресурсом в 40 Ah.

Применение стекловолоконных сепараторов, пропитанных кислотным электролитом, исключает отрицательные гидродинамические воздействия на структуру, обеспечивает дополнительную поддержку активным компонентам. В результате аккумулятор не боится сильного разряда, полностью сохраняет свой ресурс. Согласно технологии AGM во всей серии свинцовые пластины электродов изготовлены из сплава с добавлением кальция, что существенно повышает сопротивляемость к деградации материала. Клеммы под гайку и болт M6 обеспечивают простое подключение и надежный контакт.

Аккумуляторная батарея герметизирована, может монтироваться и использоваться в любом положении.

Применение:

- Источники бесперебойного питания;
- Телекоммуникационное оборудование;
- Системы аварийного освещения;
- Охранно-пожарные системы;
- Медицинская техника.

Срок службы аккумуляторной батареи до 8 лет.

Общие

Тип АКБ	Стационарный GP AGM VRLA
Емкость (25°C), Ач	40
Номинальное напряжение АКБ, В(DC)	12
Вес АКБ, кг	12.7
Внутреннее сопротивление, мОм	6.4
Тип клемм АКБ	M6
Срок службы АКБ	8 лет
Высота АКБ, мм	170.4



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Ширина АКБ, мм 165

Длина АКБ, мм 197

Доп. описание

Разрядные характеристики аккумуляторных батарей
серии GPL