





Aккумулятор CSB GPL12800 GPL12800

Описание

Свинцово-кислотный герметичный необслуживаемый аккумулятор CSB GPL 12800 обладает высокой энергоотдачей и превосходными характеристиками для использования в новейших образцах ИБП. Батарея номинальным напряжением 12 В обладает эквивалентным ресурсом в 80 Ah.

Применение стекловолоконных сепараторов, пропитанных кислотным электролитом, исключает отрицательные гидродинамические воздействия на структуру, обеспечивает дополнительную поддержку активным компонентам. В результате аккумулятор не боится сильного разряда, полностью сохраняет свой ресурс. Согласно технологии AGM во всей серии свинцовые пластины электродов изготовлены из сплава с добавлением кальция, что существенно повышает сопротивляемость к деградации материала. клеммы под болт М6 обеспечивают простое подключение и надежный контакт.

Аккумуляторная батарея герметизирована, может монтироваться и использоваться в любом положении.

Применение:

Источники бесперебойного питания; Телекоммуникационное оборудование; Системы аварийного освещения; Охранно-пожарные системы; Медицинская техника.

Срок службы аккумуляторной батареи до 8 лет.

Разрядные характеристики аккумуляторных батарей серии GPL

Общие

Тип АКБ Стационарный GP AGM VRLA

4

Емкость (25°C), Ач 80

Номинальное напряжение АКБ, В(DC) 12

Вес АКБ, кг 25.6

Внутреннее сопротивление, мОм



OOO «HAF» +7 (343) 379-98-38 sales@nag.ru

Тип клемм АКБ	M6
Срок службы АКБ	8 лет
Высота АКБ, мм	210.5
Ширина АКБ, мм	168.5
Длина АКБ, мм	261