

Аккумулятор CSB GPL121000 GPL121000

Описание

Свинцово-кислотный герметичный необслуживаемый аккумулятор CSB GPL 121000 обладает высокой энергоотдачей и превосходными характеристиками для использования в новейших образцах ИБП. Батарея номинальным напряжением 12 В обладает эквивалентным ресурсом в 100 Ah.

Применение стекловолоконных сепараторов, пропитанных кислотным электролитом, исключает отрицательные гидродинамические воздействия на структуру, обеспечивает дополнительную поддержку активным компонентам. В результате аккумулятор не боится сильного разряда, полностью сохраняет свой ресурс. Согласно технологии AGM во всей серии свинцовые пластины электродов изготовлены из сплава с добавлением кальция, что существенно повышает сопротивляемость к деградации материала. Клеммы под болт M6 обеспечивают простое подключение и надежный контакт.

Аккумуляторная батарея герметизирована, может монтироваться и использоваться в любом положении.

Применение:

Источники бесперебойного питания
Телекоммуникационное оборудование
Системы аварийного освещения
Охранно-пожарные системы
Медицинская техника.

Срок службы аккумуляторной батареи до 10 лет

Разрядные характеристики аккумуляторных батарей
серии GPL

Общие

Тип АКБ	Стационарный GP AGM VRLA
Емкость (25°C), Ач	100
Номинальное напряжение АКБ, В(DC)	12
Вес АКБ, кг	33.5
Внутреннее сопротивление, мОм	3.2
Тип клемм АКБ	M6
Срок службы АКБ	8 лет
Высота АКБ, мм	213.9
Ширина АКБ, мм	170
Длина АКБ, мм	343