



Аккумулятор CSB GPL121000

GPL121000

Описание

Свинцово-кислотный герметичный необслуживаемый аккумулятор CSB GPL 121000 обладает высокой энергоотдачей и превосходными характеристиками для использования в новейших образцах ИБП. Батарея номинальным напряжением 12 В обладает эквивалентным ресурсом в 100 Ah.

Применение стекловолоконных сепараторов, пропитанных кислотным электролитом, исключает отрицательные гидродинамические воздействия на структуру, обеспечивает дополнительную поддержку активным компонентам. В результате аккумулятор не боится сильного разряда, полностью сохраняет свой ресурс. Согласно технологии AGM во всей серии свинцовые пластины электродов изготовлены из сплава с добавлением кальция, что существенно повышает сопротивляемость к деградации материала. клеммы под болт М6 обеспечивают простое подключение и надежный контакт.

Аккумуляторная батарея герметизирована, может монтироваться и использоваться в любом положении.

Применение:

- Источники бесперебойного питания
- Телекоммуникационное оборудование
- Системы аварийного освещения
- Охранно-пожарные системы
- Медицинская техника.

Срок службы аккумуляторной батареи до 10 лет

Общие

| | |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Тип АКБ | Стационарный GP AGM VRLA |
| Емкость (25°C), Ач | 100 |
| Номинальное напряжение АКБ, В(DC) | 12 |
| Вес АКБ, кг | 33.5 |
| Внутреннее сопротивление, мОм | 3.2 |
| Тип клемм АКБ | М6 |
| Срок службы АКБ | 8 лет |
| Высота АКБ, мм | 213.9 |



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

| | |
|----------------|-----|
| Ширина АКБ, мм | 170 |
| Длина АКБ, мм | 343 |

Доп. описание

Разрядные характеристики аккумуляторных батарей серии GPL