



Аккумуляторный стеллаж 4 полки, с отсеком для автомата, 1879x600x1000мм (SNR-UPS-RACK-180610-4)

SNR-UPS-RACK-180610-4

Описание

Аккумуляторный стеллаж предназначен для размещения линейки аккумуляторов, источника(ов) бесперебойного питания стоечного исполнения и устройств защиты от перегрузки и короткого замыкания. Предназначен для установки в закрытых помещениях. Не предназначен для эксплуатации во взрывопожароопасных зонах.

Основные характеристики:

Климатическое исполнение О4.2 по ГОСТ 15150

Температура эксплуатации от + 1°C до + 45°C и относительной влажности не более 80% при 20°C.

Доступ для монтажа, коммутации и обслуживания оборудования возможен с четырех сторон: через боковые, передние и задние проемы.

Предусмотрена система заземления всех деталей стеллажа. Провода заземления не входят в комплект поставки.

Степень защиты IP - отсутствует.

Материалы: сталь конструкционная углеродистая качественная, холоднокатанная соответствующая ГОСТ 19904-90.

Толщина материала: дно, крышка, стойки - 1,5 мм; полки, монтажные 19" уголки - 2,0 мм; боковые панели (поставляются отдельно) - 1,2 мм;

Покрытие: порошковая краска соответствующая ГОСТ 9.410-88. Цвет RAL 7035 или RAL 9005.

Комплект поставки:


Стеллаж поставляется в разобранном виде. Состоит из 4 стоек, соединенных дном, крышкой и комплектом полок в единый каркас

Стеллаж поставляется с цоколем, вертикальными 19" уголками и монтажной панелью.

Проемы шкафа могут закрываться панелями (поставляются отдельно). Панели фиксируются точечными цилиндрическими замками.

Дно и крышка имеют полу пробивные отверстия для организации кабельных вводов.

Вместимость стеллажей



Стеллаж/АКБ	B12040GP	B12050FT	B12050GP	B12085GP	B12100FT	B12100GP	B12120GP	B12135FTHR	B12135GP
SNR-UPS-BCT-127906-2	16		16						
SNR-UPS-BCT-190610-5	20	40	20						
SNR-UPS-BCT-201208-10				40			40		40
SNR-UPS-RACK-061305-2					20				
SNR-UPS-RACK-080610-2	20		20						
SNR-UPS-RACK-080810-2		20		20	20	20			
SNR-UPS-RACK-160610-4							20		
SNR-UPS-RACK-180610-4	40	20	40	20	20	20	20		
SNR-UPS-RACK-180806-4					20			20	20
SNR-UPS-RACK-181006-5									
SNR-UPS-RACK-257012-5	40	40	20	20	40	20	20	20	20

Общие

Тип аккумуляторного шкафа	Открытая стойка
Высота мм	1879
Глубина ,мм	600
Нагрузочная способность, кг	950



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Ширина	1000
BEC, кг	93
Цвет	Серый
АКБ	50 Ач ФТ 50 Ач GP 40 Ач GP 120 Ач GP 100 Ач GP 85 Ач GP 200 Ач GP