



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru



Батарея аккумуляторная WBR HR1280W

HR1280W

Описание

Свинцово-кислотный герметичный необслуживаемый аккумулятор WBR HR 1280W обладает высокой энергоотдачей и превосходными характеристиками для использования в новейших образцах ИБП. Батарея номинальным напряжением 12 В обладает эквивалентным ресурсом в 20 Ah.

Конструкция кристаллической решетки свинцовых электродов, разработанная от WBR Battery, и применение сплава с кальцием, позволили увеличить мощность отдачи тока. Технология AGM реализует принцип рециркуляции по стандартам производителя. Кислотный электролит связывается стекловолоконными слоями сепаратора. Пористый материал поддерживает электролит, препятствует разрушению электродов. Клеммы F3 (под болт и гайку M5) обеспечивают простое подключение и надежный контакт.

Аккумулятору не страшен глубокий разряд, он восстанавливает емкость и обеспечивает стабильное напряжение в 12 вольт. Поддерживается эксплуатация в циклическом и буферном режимах. АКБ не требует обслуживания, герметизирован и эргономичен.

Применение:

источники бесперебойного питания,
охранные и пожарные системы безопасности,
оборудование электросвязи,
аварийное освещение,
электроинструмент,
телеметрическое,
портативное измерительное, контрольное и другое оборудование.

Срок службы аккумуляторной батареи до 8 лет.

Габариты и разрядные характеристики

Общие

Тип АКБ	Стационарный HR AGM VRLA с повышенной энергоотдачей
Емкость (25°C), Ач	20
Номинальное напряжение АКБ, В(DC)	12



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Вес АКБ, кг	5.95
Внутреннее сопротивление, мОм	10
Тип клемм АКБ	F3
Срок службы АКБ	8 лет
Высота АКБ, мм	167
Ширина АКБ, мм	76
Длина АКБ, мм	181