



ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru



## Аккумуляторная батарея Delta сменный батарейный картридж для ИБП APC (аналог RBC43)

RBM43

### Описание

Батарейный модуль RBM43 предназначен для замены вышедшего из строя заводского аккумуляторного блока в ИБП APC. Модуль состоит из 8 свинцово-кислотных аккумуляторных батарей DELTA. Суммарная емкость составляет 10 Ач, напряжение 48В. Аккумуляторы подобраны таким образом, чтобы гарантировать требуемое время автономии в соответствии с документацией производителя ИБП. Простую и быструю замену можно осуществить без отключения ИБП - необходимость в отсоединении всей системы отсутствует. Срок службы модуля главным образом зависит от срока службы АКБ, именно поэтому в RBM43 реализован улучшенный принцип отвода тепла от АКБ внутри модуля, что позволяет использовать его до 8 лет при соблюдении температурного режима эксплуатации. Полностью металлический корпус обеспечивает дополнительную прочность конструкции, а российское производство бренда DELTA - ведущего поставщика аккумуляторных батарей, гарантирует соответствие всем требованиям российского законодательства.

Батарейный модуль RBM43 полностью совместим со следующими ИБП:

SUA2200RM2U  
SUA2200RMi2U  
SUA3000RM2U  
SUA3000RMi2U  
SUA3000RMT2U  
SUM1500RMXL2U  
SUM1500RMXLi2U  
SUM3000RMXL2U  
SUM3000RMXLi2U  
SUM48RMXLBP2U  
SMT2200RMI2U  
SMT3000RMI2U

**Разряд постоянным током, А (при 25°C)**



ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru

| В/эл-т      | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 45 мин | 1 ч  | 3 ч  | 5 ч  | 10 ч |
|-------------|-------|--------|--------|--------|--------|------|------|------|------|
| <b>1,8</b>  | 46,6  | 31,6   | 23,2   | 13,3   | 9,9    | 7,82 | 3,02 | 1,98 | 0,94 |
| <b>1,75</b> | 48,8  | 32,8   | 23,8   | 13,7   | 10,2   | 8    | 3,12 | 2,06 | 0,98 |
| <b>1,7</b>  | 52,2  | 35     | 25,4   | 14,5   | 10,7   | 8,42 | 3,36 | 2,2  | 1,12 |
| <b>1,65</b> | 55,8  | 37     | 26,8   | 15,3   | 11,3   | 8,86 | 3,54 | 2,54 | 1,26 |
| <b>1,6</b>  | 59,2  | 39,2   | 28,4   | 16,2   | 11,9   | 9,3  | 3,68 | 2,64 | 1,3  |

#### Разряд постоянной мощностью, Вт/блок (при 25°C)

| В/эл-т      | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 45 мин | 1 ч | 3 ч | 5 ч  | 10 ч |
|-------------|-------|--------|--------|--------|--------|-----|-----|------|------|
| <b>1,8</b>  | 2049  | 1414   | 1088   | 632    | 479    | 384 | 147 | 97,4 | 48   |
| <b>1,75</b> | 2156  | 1476   | 1132   | 653    | 496    | 396 | 154 | 105  | 50,9 |
| <b>1,7</b>  | 2256  | 1542   | 1176   | 681    | 512    | 408 | 162 | 112  | 57,1 |
| <b>1,65</b> | 2363  | 1603   | 1220   | 702    | 528    | 420 | 167 | 118  | 59,1 |
| <b>1,6</b>  | 2469  | 1664   | 1264   | 724    | 544    | 431 | 170 | 120  | 61   |

## Общие

Со встроенными АКБ

Да

Технология АКБ

Свинцово-кислотные

Количество АКБ (шт)

8

Напряжение АКБ (В)

48

Емкость АКБ (Ач)

10

Размеры ВхШхГ, мм

76x211x528

Вес, кг

17,8