



Приставка телевизионная 4K IPTV Vermax UHD250X 24TV project

UHD250X 24TV project

Описание

Приставка **Vermax UHD250X**

24TV

-

базовое

устройство семейства UHD X, создана специально для качественного вещания цифрового телевидения и онлайн-кинотеатров для провайдеров и конечных пользователей.

Приставка построена на современном процессоре и видеоядре, что позволяет обрабатывать контент в формате 4K.

UHD250X 24TV

имеет операционную систему Android 7.1 с п

оддержкой

технологии HDMI-CEC,

которая

позволяет навсегда забыть о втором пульте.

Новейшее ПО, современные технические характеристики, встроенный DLNA, miracast делают приставки семейства UHD мощнейшим домашним медиацентром.

Отличие
моделей
приставок 4K IPTV Vermax семейства UHDX
24
TV

Параметр	<u>UHD250</u> <u>X 24TV</u>	<u>UHD300</u> <u>X 24TV</u>
RAM	1 ГБайт	1 ГБайт
Wi-Fi	отсутствует	2,4/5 ГГц 802.11n/ac

Подключение и настройка

максимально упрощены благодаря
предустановленной прошивке 24TV. Просто
подключите приставку к телевизору и интернету и
наслаждайтесь любимыми каналами!

Данное ПО
предлагает более 300 телеканалов различных
тематик,
а также доступ к популярным онлайн-кинотеатрам

Vermax UHD250X — это надёжное устройство с
официальной гарантией и технической поддержкой.
Приобретая приставку, вы получаете современное
решение для цифрового телевидения.

Превратите свой обычный телевизор в центр
развлечений с помощью Vermax UHD250X и сервиса
24TV!

Общие

Чипсет	Amlogic S905X
ОЗУ	1 ГБ
ПЗУ	8 ГБ eMMC
Ethernet	100Base-T
Wi-Fi	Нет
microSD	Да
HDMI выход	HDMI 2.0

Разрешение видео	720p 576i 4K@60Hz 480p 1080p/i
Соотношение сторон	4:3 16:9
AV выход	Да
USB	2xUSB2.0
Видео форматы	H.264/AVC MP@L5.1 up to 4K UHD@60fps AVS Jizhun Profile до 1080P@60fps MPEG-2 MP@HL до 1080P@60fps MPEG-1 MP@HL до 1080P@60fps H.264/MVC up to 4K UHD@60fps H.265/HEVC MP@L5.0 up to 4K UHD@60fps MPEG-4 ASP@L5 до 1080P@60fps RealVideo 8/9/10 до 1080P@60fps WebM вплоть до VGA
Поддержка форматов	*.wmv *.avi *.bmp *.dat *.rm *.mpg *.mpeg *.mp4 *.mov *.gif *.jpg *.mkv OGA WMA AAC RM OGG MPEG-2 Layer II MPEG-1 layer1/2 MPEG HE-AAC FLAC ALAC M4A
Аудио форматы	Моно Правый Стерео Левый
Поддержка протоколов	HTTPS; TCP; IPv4; IPv6; RTSP; UDP; UPnP; FTP; RTP; MULTICAST; DHCP; DNS; HTTP
Источник питания	5V DC, 2A
Потребление	10 Вт (макс)



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Габаритные размеры,
мм 85x85x16

Вес, кг 0,1