



## Кабель-канал перфорированный 60x60 L2000 RL6 G DKC 01108RL

01108RL

### Описание

- Назначение** Предназначены для организации кабельной разводки в электрораспределительных шкафах и придания эстетической законченности внутри шкафа , обеспечивает защиту кабелей и проводов от механических повреждений, препятствует возгоранию. Упрощает монтаж электропроводки при строительстве, ремонте и реконструкции зданий.
- Область применения** Кабель канал применяется при проведении электромонтажных работ в промышленных помещениях, шкафах и электромонтажных коробках. С помощью аксессуаров достигается соединение кабель-канала под различными углами. Легко монтируется при помощи отверстий в основании канала. Перфорация стенок позволяет производить ответвление линий проводки без дополнительных работ .
- Принцип действия** Принцип действия кабель канала заключается в организации кабельной разводки в электрораспределительных шкафах и придания эстетической законченности внутри шкафа
- Дополнительные принадлежности или аксессуары** В стандартную комплектацию входит само изделие

### Общие

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Гибкий ( ПВХ Кабель канал)  | Нет    |
| Расстояние между щелями ,мм | 10     |
| Серия                       | Quadro |
| Длина,м                     | 2      |
| ШИРИНА                      | 0.06   |
| ВЫСОТА                      | 0.06   |
| Не содержит (без) галогенов | Нет    |
| Гарантийный срок            | 2 года |