



## Кабель-канал перфорированный 100x80 L2000 RL6 G DKC 01130RL

01130RL

## Описание

• НАЗНАЧЕНИЕПредназначены для организации кабельной разводки в электрораспределительных шкафах и придания эстетической законченности внутри шкафа , обеспечивает защиту кабелей и проводов от механическихповреждений, препятствует возгоранию. Упрощает монтаж электропроводки при строительстве, ремонте и реконструкции зданий. • ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ Кабель канал применяется при проведении электромонтажных работ в промышленных помещениях, шкафах и электромонтажных коробках. С помощью аксессуаров достигается соединение кабель-канала под различными углами. Легко монтируется при помощи отверстий в основании канала. Перфорация стенок позволяет производить ответвление линий проводки без дополнительных работ . • ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯПринцип действия кабель канала заключается в организации кабельной разводки в электрораспределительных шкафах и придания эстетической законченности внутри шкафа ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ИЛИ АКСЕССУАРЫВ стандартную комплектацию входит само изделие

## Общие

| Гибкий ( ПВХ Кабель канал)  | Нет    |
|-----------------------------|--------|
| Расстояние между щелями ,мм | 10     |
| Серия                       | Quadro |
| Длина,м                     | 2      |
| ШИРИНА                      | 0.1    |
| высота                      | 0.08   |
| Не содержит (без) галогенов | Нет    |
| Гарантийный срок            | 2 года |