



Кабель-канал перфорированный 100x60 L2000 RL6 G DKC 01140RL 01140RL

Описание

- НАЗНАЧЕНИЕ** Предназначены для организации кабельной разводки в электрораспределительных шкафах и придания эстетической законченности внутри шкафа , обеспечивает защиту кабелей и проводов от механических повреждений, препятствует возгоранию. Упрощает монтаж электропроводки при строительстве, ремонте и реконструкции зданий.
- ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ** Кабель канал применяется при проведении электромонтажных работ в промышленных помещениях, шкафах и электромонтажных коробках. С помощью аксессуаров достигается соединение кабель-канала под различными углами. Легко монтируется при помощи отверстий в основании канала. Перфорация стенок позволяет производить ответвление линий проводки без дополнительных работ .
- ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ** Принцип действия кабель канала заключается в организации кабельной разводки в электрораспределительных шкафах и придания эстетической законченности внутри шкафа
- ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ИЛИ АКСЕССУАРЫ** В стандартную комплектацию входит само изделие

Общие

Гибкий (ПВХ Кабель канал)	Нет
Не содержит (без) галогенов	Нет
Расстояние между щелями ,мм	10
Серия	Quadro
Длина,м	2
ШИРИНА	0.1
ВЫСОТА	0.06
Гарантийный срок	2 года