



## Кабель-канал перфорированный 25х40 L2000 RL6 G DKC 01163RL

01163RL DKC

## Описание

• НАЗНАЧЕНИЕПредназначены для организации кабельной разводки в электрораспределительных шкафах и придания эстетической законченности внутри шкафа , обеспечивает защиту кабелей и проводов от механическихповреждений, препятствует возгоранию. Упрощает монтаж электропроводки при строительстве, ремонте и реконструкции зданий. • ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ Кабель канал применяется при проведении электромонтажных работ в промышленных помещениях, шкафах и электромонтажных коробках. С помощью аксессуаров достигается соединение кабель-канала под различными углами. Легко монтируется при помощи отверстий в основании канала. Перфорация стенок позволяет производить ответвление линий проводки без дополнительных работ . • ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯПринцип действия кабель канала заключается в организации кабельной разводки в электрораспределительных шкафах и придания эстетической законченности внутри шкафа ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ИЛИ АКСЕССУАРЫВ стандартную комплектацию входит само изделие

## Общие

Гарантийный срок	2 года
Гибкий ( ПВХ Кабель канал)	Нет
Расстояние между щелями ,мм	10
Серия	Quadro
Длина,м	2
<b>ШИРИНА</b>	0.025
высота	0.04
Не содержит (без) галогенов	Нет