



Кабель-канал 12x12 серия "Стандарт" (двойной замок) SNR-CD-PVC-1212S

Описание

Кабель-каналы предназначены для прокладки электрических, телефонных, компьютерных и телевизионных сетей по сгораемым / не сгораемым основаниям с учетом требований ПУЭ (правила устройства электроустановок), сетей постоянного и переменного тока до 1000 В.

Особенности:

Устойчивы к старению.

Имеют простую и понятную систему маркировки.

Подходят для прокладки проводки скрытым / полускрытым / открытым способом.

При использовании открытых проводов могут применяться как внутри помещений, так и снаружи.

Изготавливаются из электроизоляционного материала с высокой пластичностью (не деформируются и не ломаются при монтаже).

Обладают широким диапазоном рабочих температур.

Достаточная механическая прочность, позволяющая выдерживать механические нагрузки в процессе монтажа и эксплуатации.

Комплектация аксессуарами обеспечивает улучшенный эстетический вид.

Кабель-каналы SNR серии "Стандарт" отличаются размерами. К заказу доступны несколько вариантов кабель-каналов (см. вкладку Доп. описание).

Варианты кабельных каналов доступных для заказа

Артикул	Наименование	Ширина основания, мм (B)	Высота, мм (H)	Полезное сечение, мм ²	Кол-во в упак.
SNR-CD-PVC-1212S	Кабель-канал 12x12 серия "Стандарт" (двойной замок)	12±0,4	12±0,4	130	200
SNR-CD-PVC-1510S	Кабель-канал 15x10 серия "Стандарт" (двойной замок)	15±0,4	10±0,4	135	200



SNR-CD-PVC-1616S	Кабель-канал 16x16 серия "Стандарт" (двойной замок)	16±0,4	16±0,4		230	140
SNR-CD-PVC-2010S	Кабель-канал 20x10 серия "Стандарт" (двойной замок)	20±0,4	10±0,4		180	160
SNR-CD-PVC-2516S	Кабель-канал 25x16 серия "Стандарт" (двойной замок)	25±0,4	16±0,4		360	84
SNR-CD-PVC-2525S	Кабель-канал 25x25 серия "Стандарт" (двойной замок)	25±0,4	25±0,4		563	60
SNR-CD-PVC-4016S	Кабель-канал 40x16 серия "Стандарт" (двойной замок)	40±0,4	16±0,4		576	48
SNR-CD-PVC-4025S	Кабель-канал 40x25 серия "Стандарт" (двойной замок)	40±0,4	25±0,4		900	32
SNR-CD-PVC-4040S	Кабель-канал 40x40 серия "Стандарт" (двойной замок)	40±0,5	40±0,5		1440	24
SNR-CD-PVC-6040S	Кабель-канал 60x40 серия "Стандарт" (двойной замок)	60±0,5	40±0,5		2160	40
SNR-CD-PVC-6060S	Кабель-канал 60x60 серия "Стандарт" (двойной замок)	60±0,5	60±0,5		3240	24
SNR-CD-PVC-8040S	Кабель-канал 80x40 серия "Стандарт"	80±0,5	40±0,5		2880	24



	(двойной замок)					
SNR-CD-PVC-8060S	Кабель-канал 80x60 серия "Стандарт" (двойной замок)	80±0,5	60±0,5		4320	16
SNR-CD-PVC-10040S	Кабель-канал 100x40 серия "Стандарт" (двойной замок)	100±0,5	40±0,5		3600	24
SNR-CD-PVC-10060S	Кабель-канал 100x60 серия "Стандарт" (двойной замок)	100±0,5	60±0,5		5400	18