



Кабель-канал 12x12 серия "Стандарт" (двойной замок)

SNR-CD-PVC-1212S

Описание

Кабель-каналы предназначены для прокладки электрических, телефонных, компьютерных и телевизионных сетей по сгораемым / не сгораемым основаниям с учетом требований ПУЭ (правила устройства электроустановок), сетей постоянного и переменного тока до 1000 В.

Особенности:

Устойчивы к старению.

Имеют простую и понятную систему маркировки.

Подходят для прокладки проводки скрытым / полускрытым / открытым способом.

При использовании открытых проводов могут применяться как внутри помещений, так и снаружи.

Изготавливаются из электроизоляционного материала с высокой пластичностью (не деформируются и не ломаются при монтаже).

Обладают широким диапазоном рабочих температур.

Достаточная механическая прочность, позволяющая выдерживать механические нагрузки в процессе монтажа и эксплуатации.

Комплектация аксессуарами обеспечивает улучшенный эстетический вид.

Кабель-каналы SNR серии "Стандарт" отличаются размерами. К заказу доступны несколько вариантов кабель-каналов (см.вкладку Доп. описание).


Доп. описание

Варианты кабельных каналов доступных для заказа

Артикул	Наименование	Ширина основания, мм (В)	Высота, мм (Н)	Полезное сечение, мм ²	Коли в упа м
SNR-CD-PVC-1212S	Кабель-канал 12x12 серия "Стандарт" (двойной замок)	12±0,4	12±0,4	130	200
SNR-CD-PVC-1510S	Кабель-канал 15x10 серия "Стандарт" (двойной замок)	15±0,4	10±0,4	135	200



	замок)				
SNR-CD-PVC-1616S	Кабель-канал 16x16 серия "Стандарт" (двойной замок)	16±0,4	16±0,4	230	140
SNR-CD-PVC-2010S	Кабель-канал 20x10 серия "Стандарт" (двойной замок)	20±0,4	10±0,4	180	160
SNR-CD-PVC-2516S	Кабель-канал 25x16 серия "Стандарт" (двойной замок)	25±0,4	16±0,4	360	84
SNR-CD-PVC-2525S	Кабель-канал 25x25 серия "Стандарт" (двойной замок)	25±0,4	25±0,4	563	60
SNR-CD-PVC-4016S	Кабель-канал 40x16 серия "Стандарт" (двойной замок)	40±0,4	16±0,4	576	48
SNR-CD-PVC-4025S	Кабель-канал 40x25 серия "Стандарт" (двойной замок)	40±0,4	25±0,4	900	32
SNR-CD-PVC-4040S	Кабель-канал 40x40 серия "Стандарт" (двойной замок)	40±0,5	40±0,5	1440	24
SNR-CD-PVC-6040S	Кабель-канал 60x40 серия "Стандарт" (двойной замок)	60±0,5	40±0,5	2160	40
SNR-CD-PVC-6060S	Кабель-канал 60x60 серия "Стандарт" (двойной замок)	60±0,5	60±0,5	3240	24
SNR-CD-PVC-	Кабель-канал 80x40 серия	80±0,5	40±0,5	2880	24



8040S	"Стандарт" (двойной замок)				
SNR-CD-PVC-8060S	Кабель-канал 80x60 серия "Стандарт" (двойной замок)	80±0,5	60±0,5	4320	16
SNR-CD-PVC-10040S	Кабель-канал 100x40 серия "Стандарт" (двойной замок)	100±0,5	40±0,5	3600	24
SNR-CD-PVC-10060S	Кабель-канал 100x60 серия "Стандарт" (двойной замок)	100±0,5	60±0,5	5400	18