



## Мини-канал DN-AM G 38.5x43x0.5 перф. самокл. (дл.0.5м) DKC 02182

02182

### Описание

Мини-канал DN-AM G 38.5x43x0.5 перф. самокл. (дл.0.5м) DKC 02182 предназначен для обеспечения разводки силовых линий внутри электрических щитов, в коммуникационных панелях, лифтах, шкафах управления. Короб изготовлен из поливинилхлорида, обладающего достаточными характеристиками прочности, износоустойчивости, стойкости к воздействию огня. Внутри по стенкам короба предусмотрены специальные насечки, которые предназначены для выламывания зубцов в местах выхода пучка проводов и стыковки с другими коробами. Данный короб рекомендовано использовать для разводки проводов небольшого сечения. Конструктивно предусмотрено очень простое крепление короба к поверхностям — самоклеющаяся основа, позволяющая надежно зафиксировать кабель-канал без применения инструмента и без необходимости в сверлении поверхностей. Технические характеристики мини-канала: • высота — 38,5; • длина — 500мм; • ширина — 32мм; • цвет — серый; • шаг перфорации — 20мм;

### Общие

Вид товара	Короб распределительный щелевой
Гибкий ( ПВХ Кабель канал)	Да
Расстояние между щелями ,мм	12.5
С верхней крышкой	Нет
Тип крепления	Самоклеющийся и перфорация основания
Длина,м	0,5
ШИРИНА	0,03
ВЫСОТА	0,04
Не содержит (без) галогенов	Нет
Серия	Quadro
Гарантийный срок	2 года
Цвет	Серый