





Кабель-канал 40х16 L2000 бел. Rexant 28-4016-2

28-4016-2

Описание

Кабель-канал 40x16 мм белый (30 м/уп.) REXANT из ПВХ (поливинилхлорида) предназначен для прокладки слаботочных и силовых электрических коммуникаций открытого типа в производственных и жилых помещениях, административных зданиях, учебных, детских и медицинских учреждениях, а также при новом строительстве, ремонте и реконструкции. Кабельный канал обеспечивает защиту кабелей и проводов от механических повреждений, препятствуют возгоранию, упрощает монтаж электропроводки, обеспечивает доступ к проводу в аварийных ситуациях и возможность дополнительного монтажа электропроводки. Область применения:-прокладка слаботочных и силовых электросетей, эксплуатируемых при напряжении переменного тока величиной до 1000 В;- прокладка компьютерных, телевизионных, телефонных и ІТ-сетей и коммуникаций. Быстрый и легкий монтаж:- при необходимости расширения кабельной сети, провода и кабели закладываются в кабельный канал без проблем;- кабельный канал надежно крепится к различным поверхностям при помощи клея, благодаря специальным насечкам на внешней стенке. Технические параметры: Температура монтажа: -5...+60 ?СТемпература эксплуатации: -30...+45 ?СМатериал: композиция ПВХ (поливинилхлорид) Упаковка: отрезки по 2 метра в полиэтиленовом рукаве Гарантийный срок хранения: 1 год с момента изготовления

Общие

Количество постоянных перегородок	0
С кабельным зажимом	Нет
Длина,м	2
ШИРИНА	0.04
высота	0.016
Не содержит (без) галогенов	Да
Прозрачный	Нет
Материал	Пластик
Гарантийный срок	12 месяцев
Защитное покрытие поверхности	Необработанная