



## Кабель-канал 40x40 L2000 бел. Rexant 28-4040-2

28-4040-2

### Описание

Кабель-канал 40x40 мм белый (30 м/уп.) RExANT из ПВХ (поливинилхлорида) предназначен для прокладки слаботочных и силовых электрических коммуникаций открытого типа в производственных и жилых помещениях, административных зданиях, учебных, детских и медицинских учреждениях, а также при новом строительстве, ремонте и реконструкции. Кабельный канал обеспечивает защиту кабелей и проводов от механических повреждений, препятствуют возгоранию, упрощает монтаж электропроводки, обеспечивает доступ к проводу в аварийных ситуациях и возможность дополнительного монтажа электропроводки. Область применения: - прокладка слаботочных и силовых электросетей, эксплуатируемых при напряжении переменного тока величиной до 1000 В; - прокладка компьютерных, телевизионных, телефонных и IT-сетей и коммуникаций. Быстрый и легкий монтаж: - при необходимости расширения кабельной сети, провода и кабели закладываются в кабельный канал без проблем; - кабельный канал надежно крепится к различным поверхностям при помощи клея, благодаря специальным насечкам на внешней стенке. Технические параметры: Температура монтажа: -5...+60 °С Температура эксплуатации: -30...+45 °С Материал: композиция ПВХ (поливинилхлорид) Упаковка: отрезки по 2 метра в полиэтиленовом рукаве Гарантийный срок хранения: 1 год с момента изготовления

### Общие

Вид товара	Кабель-канал
Гарантийный срок	12 месяцев
Защитная пленка	Нет
Защитное покрытие поверхности	Необработанная
Количество постоянных перегородок	0
Не содержит (без) галогенов	Да
С кабельным зажимом	Нет
С соединителем	Нет
Тип крепления	Перфорация основания
Цвет	Белый
МАТЕРИАЛ	Пластик
Длина, м	2



ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru

ПРОЗРАЧНЫЙ

Нет

ШИРИНА

0,04

ВЫСОТА

0,04