



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru



Лоток проволоочный 80x80 L3000 сталь 4мм оцинк. DKC FC8008

FC8008

Описание

Проволоочные лотки появились в качестве альтернативы листовым лоткам – они обладают меньшим весом, проще в монтаже, обеспечивают лучшую вентиляцию трассы. В основе конструкции проволоочных лотков – сваренные между собой прутки, прошедшие формовку и оцинковку. В итоге получается сетчатый лоток, в котором размещается силовая и сигнальная проводка. Лотки предназначены преимущественно для размещения внутри помещений. Провода крепятся к лоткам хомутами. При использовании проволоочного лотка легко выполнять повороты трассы на произвольных участках – для этого нужно подрезать прутья в определенных местах и согнуть лоток под нужным углом. Стоимость такого значительно ниже, чем цена листовых лотков. Облегченная конструкция проволоочного лотка упрощает транспортировку и хранение. Лоток имеет длину секции 3000 мм, высоту стенки 80 мм и ширину 80 мм. Исполнение - "Гальваническое цинкование".

Общие

Встроенная разделительная перегородка	Нет (без)
Исполнение	Без соединительного элемента
Вид товара	Лоток кабельный проволоочный
Защитное покрытие поверхности	Гальванически/электролитически оцинкованная
Материал	Сталь
Ширина мм	0.08
Безвинтовое соединение	Нет
Гарантийный срок	3 года