



ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru



## Лоток проволоочный 500x100 L3000 сталь 5мм оцинк. DKS FC1050

FC1050

### Описание

Проволоочные лотки появились в качестве альтернативы листовым лоткам – они обладают меньшим весом, проще в монтаже, обеспечивают лучшую вентиляцию трассы. В основе конструкции проволоочных лотков – сваренные между собой прутки, прошедшие формовку и оцинковку. В итоге получается сетчатый лоток, в котором размещается силовая и сигнальная проводка. Лотки предназначены преимущественно для размещения внутри помещений. Провода крепятся к лоткам хомутами. При использовании проволоочного лотка легко выполнять повороты трассы на произвольных участках – для этого нужно подрезать прутья в определенных местах и согнуть лоток под нужным углом. Стоимость такого значительно ниже, чем цена листовых лотков. Облегченная конструкция проволоочного лотка упрощает транспортировку и хранение. Лоток имеет длину секции 3000 мм, высоту стенки 100 мм и ширину 500 мм. Исполнение - "Гальваническое цинкование".

### Общие

|                                       |                                             |
|---------------------------------------|---------------------------------------------|
| Встроенная разделительная перегородка | Нет (без)                                   |
| Исполнение                            | Без соединительного элемента                |
| Вид товара                            | Лоток кабельный проволоочный                |
| Защитное покрытие поверхности         | Гальванически/электролитически оцинкованная |
| Материал                              | Сталь                                       |
| Ширина мм                             | 0.5                                         |
| Безвинтовое соединение                | Нет                                         |
| Гарантийный срок                      | 3 года                                      |