



Лоток листовой перфорированный 50x50 L3000 сталь 1мм гор. оцинк. ДКС 3526010HDZ

3526010HDZ

Описание

Перфорированные листовые лотки ДКС применяются для прокладки кабеля как в помещении, так и на открытом воздухе. Лотки отличаются высокой несущей способностью – подформовка, производимая при производстве этой продукции, создает дополнительное ребро жесткости, что увеличивает несущую способность системы до 54%. Перфорация сокращает вес конструкции. В лотках имеются отверстия для отвода кабеля. Степень пыле- и влагозащиты перфорированных лотков – IP 10 при использовании крышек, входящих в состав системы. Метод соединения "мама-папа" применяемый для системы, существенно сокращает время монтажа и создает непрерывный контур. Конструктив листовых лотков ДКС предупреждает повреждение кабеля при прокладке. Высота лотка – 50 мм, ширина – 50 мм, длина – 3000 мм, толщина – 1 мм. Лотки в специальном исполнении "Горячий цинк" отличаются повышенной стойкостью к коррозии и воздействию агрессивных сред.

Общие

Исполнение	Без соединительного элемента
Цвет	Светло-серый
Вид товара	Лоток кабельный листовой
Вид/марка материала	Сталь
Гарантийный срок	3 года
Защитное покрытие поверхности	Горячее цинкование
Материал	Сталь
Монтажная перфорация в основании	Да
Перфорированная боковая стенка	Да
Серия	S5 Combitech
Толщина материала мм	1
Ширина мм	0.05