



Лоток листовой перфорированный 80x80 L3000 сталь 1.5мм DKC 3530115HDZ 3530115HDZ

Описание

Перфорированные листовые лотки ДКС применяются для прокладки кабеля как в помещении, так и на открытом воздухе. Лотки отличаются высокой несущей способностью – подформовка, производимая при производстве этой продукции, создает дополнительное ребро жесткости, что увеличивает несущую способность системы до 54%. Перфорация сокращает вес конструкции. В лотках имеются отверстия для отвода кабеля. Степень пыле- и влагозащиты перфорированных лотков – IP 10 при использовании крышек, входящих в состав системы. Метод соединения "мама-папа" применяемый для системы, существенно сокращает время монтажа и создает непрерывный контур. Конструктив листовых лотков ДКС предупреждает повреждение кабеля при прокладке. Высота лотка – 80 мм, ширина – 80 мм, длина – 3000 мм, толщина - 1,5 мм. Лотки в специальном исполнении "Горячий цинк" отличаются повышенной стойкостью к коррозии и воздействию агрессивных сред.

Общие

Исполнение	Без соединительного элемента
Цвет	Светло-серый
Вид товара	Лоток кабельный листовой
Вид/марка материала	Сталь
Гарантийный срок	3 года
Защитное покрытие поверхности	Горячее цинкование
Материал	Сталь
Ширина мм	0.08