



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru



Лоток листовой перфорированный 600x100 L3000 сталь 1мм ДКС 35347

35347

Описание

Перфорированные листовые лотки ДКС применяются для прокладки кабеля как в помещении, так и на открытом воздухе. Лотки отличаются высокой несущей способностью – подформовка, производимая при производстве этой продукции, создает дополнительное ребро жесткости, что увеличивает несущую способность системы до 54%. Перфорация сокращает вес конструкции. В лотках имеются отверстия для отвода кабеля диаметром 11 мм, 17 мм, 21 мм. Степень пыле- и влагозащиты перфорированных лотков – IP 10 при использовании крышек, входящих в состав системы. Метод соединения "мама-папа" применяемый для системы, существенно сокращает время монтажа и создает непрерывный контур. Конструктив листовых лотков ДКС предупреждает повреждение кабеля при прокладке. Толщина стали – 0,9 мм, высота лотка – 100 мм, ширина – 600 мм, длина – 3000 мм. Полезное сечение – 60000 мм. Исполнение – "сталь, оцинкованная по методу Сендзимира".

Общие

Исполнение	Без соединительного элемента
Цвет	Светло-серый
Вид товара	Лоток кабельный листовой
Вид/марка материала	Сталь
Защитное покрытие поверхности	Оцинкованная по методу Сендзимира
Материал	Сталь
Ширина мм	0.6
Гарантийный срок	3 года