



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru



Лоток листовой перфорированный 600x80 L6000 сталь 2мм тяжелый (лонжерон) DKC USH686

USH686

Описание

Тяжелые лотки листового типа используются для прокладки кабелей на длинных пролетах, например, на промышленных объектах, на верфях и в портах, в производственно-складских помещениях. Листовой лоток состоит из двух перфорированных лонжеронов, соединенных поперечными траверсами и перфорированными металлическими пластинами. Такая конструкция обеспечивает высокую несущую способность (до 170 кг/м - на пролетах 6 метров, и до 70 кг/м - на пролетах 9 метров), хорошую вентилируемость трассы, легкость, сейсмостойкость и простой доступ к кабелю. Кроме того, элементы, входящие в систему тяжелых лестничных лотков позволяют строить сложные трассы с многочисленными поворотами. Специальные аксессуары обеспечивают плавный изгиб и предотвращают риск повреждения кабеля при прокладке. Лоток представлен в исполнении "Сталь, оцинкованная по методу Сендзимира". Лотки серии "U5 Combitech" имеют свидетельства Российского морского регистра судоходства и соответствуют требованиям ГОСТ 30546.1-98 по сейсмостойчивости. Толщина металла лонжерона - 2 мм, высота - 80 мм, ширина - 600 мм, длина лотка - 6000 мм. Полезное сечение - 36000 мм.

Общие

Исполнение	Без соединительного элемента
Цвет	Светло-серый
Вид товара	Лоток кабельный листовой
Вид/марка материала	Сталь
Высота	80
Защитное покрытие поверхности	Оцинкованная по методу Сендзимира
Материал	Сталь
Ширина мм	600
Гарантийный срок	3 года