



Лоток проволочный 100x30 L3000 сталь 4мм оцинк. ДКС FC3010

FC3010

Описание

Проволочные лотки появились в качестве альтернативы листовым лоткам – они обладают меньшим весом, проще в монтаже, обеспечивают лучшую вентиляцию трассы. В основе конструкции проволочных лотков – сваренные между собой прутки, прошедшие формовку и оцинковку. В итоге получается сетчатый лоток, в котором размещается силовая и сигнальная проводка. Лотки предназначены преимущественно для размещения внутри помещений. Провода крепятся к лоткам хомутами. При использовании проволочного лотка легко выполнять повороты трассы на произвольных участках – для этого нужно подрезать прутья в определенных местах и согнуть лоток под нужным углом. Стоимость такого значительно ниже, чем цена листовых лотков. Облегченная конструкция проволочного лотка упрощает транспортировку и хранение. Лоток имеет длину секции 3000 мм, высоту стенки 30 мм и ширину 100 мм. Исполнение - "Гальваническое цинкование".

Общие

| | |
|---------------------------------------|---|
| Встроенная разделительная перегородка | Нет (без) |
| Исполнение | Без соединительного элемента |
| Вид товара | Лоток кабельный проволочный |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Диаметр проволоки ,мм | 4 |
| Защитное покрытие поверхности | Гальванически/электролитически оцинкованная |
| Материал | Сталь |
| Серия | F5 Combitech |
| Форма | U-образный |
| Ширина мм | 0.1 |
| Безвинтовое соединение | Нет |