



Лоток проволочный 100x80 L3000 сталь 4мм оцинк. ДКС FC8010

FC8010

Описание

Проволочные лотки появились в качестве альтернативы листовым лоткам – они обладают меньшим весом, проще в монтаже, обеспечивают лучшую вентиляцию трассы. В основе конструкции проволочных лотков – сваренные между собой прутки, прошедшие формовку и оцинковку. В итоге получается сетчатый лоток, в котором размещается силовая и сигнальная проводка. Лотки предназначены преимущественно для размещения внутри помещений. Провода крепятся к лоткам хомутами. При использовании проволочного лотка легко выполнять повороты трассы на произвольных участках – для этого нужно подрезать прутья в определенных местах и согнуть лоток под нужным углом. Стоимость такого значительно ниже, чем цена листовых лотков. Облегченная конструкция проволочного лотка упрощает транспортировку и хранение. Лоток имеет длину секции 3000 мм, высоту стенки 80 мм и ширину 100 мм. Исполнение - "Гальваническое цинкование".

Общие

Встроенная разделительная перегородка	Нет (без)
Исполнение	Без соединительного элемента
Вид товара	Лоток кабельный проволочный
Гарантийный срок	3 года
Диаметр проволоки ,мм	4
Защитное покрытие поверхности	Гальванически/электролитически оцинкованная
Материал	Сталь
Серия	F5 Combitech
Форма	U-образный
Ширина мм	0.1
Безвинтовое соединение	Нет