



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru



**Лоток проволочный 100x50
L3000 сталь 4мм гор. оцинк.
DKC FC5010HDZ**

FC5010HDZ

Описание

Проволочные лотки появились в качестве альтернативы листовым лоткам – они обладают меньшим весом, проще в монтаже, обеспечивают лучшую вентиляцию трассы. В основе конструкции проволочных лотков – сваренные между собой прутки, прошедшие формовку и оцинковку. В итоге получается сетчатый лоток, в котором размещается силовая и сигнальная проводка. Лотки предназначены преимущественно для размещения внутри помещений. Провода крепятся к лоткам хомутами. При использовании проволочного лотка легко выполнять повороты трассы на произвольных участках – для этого нужно подрезать прутья в определенных местах и согнуть лоток под нужным углом. Стоимость такого значительно ниже, чем цена листовых лотков. Облегченная конструкция проволочного лотка упрощает транспортировку и хранение. Лоток имеет длину секции 3000 мм, высоту стенки 50 мм и ширину 100 мм. Исполнение - "Горячий цинк". Изделия в исполнении "Горячий цинк" могут применяться в суровых климатических условиях – они способны противостоять появлению ржавчины в течение 30-50 лет.

Общие

Встроенная разделительная перегородка	Нет (без)
Исполнение	Без соединительного элемента
Вид товара	Лоток кабельный проволочный
Защитное покрытие поверхности	Горячее цинкование
Материал	Сталь
Ширина мм	0.1
Безвинтовое соединение	Нет
Гарантийный срок	3 года