





## Лоток проволочный 200х100 L3000 сталь 4мм гор. оцинк. DKC FC1020HDZ

FC1020HDZ

## Описание

Проволочные лотки появились в качестве альтернативы листовым лоткам – они обладают меньшим весом, проще в монтаже, обеспечивают лучшую вентиляцию трассы. В основе конструкции проволочных лотков – сваренные между собой прутки, прошедшие формовку и оцинковку. В итоге получается сетчатый лоток, в котором размещается силовая и сигнальная проводка. Лотки предназначены преимущественно для размещения внутри помещений. Провода крепятся к лоткам хомутами. При использовании проволочного лотка легко выполнять повороты трассы на произвольных участках – для этого нужно подрезать прутья в определенных местах и согнуть лоток под нужным углом. Стоимость такого значительно ниже, чем цена листовых лотков. Облегченная конструкция проволочного лотка упрощает транспортировку и хранение. Лоток имеет длину секции 3000 мм, высоту стенки 100 мм и ширину 200 мм. Исполнение - "Горячий цинк". Изделия в исполнении "Горячий цинк" могут применяться в суровых климатических условиях – они способны противостоять появлению ржавчины в течение 30-50 лет.

## Общие

Встроенная разделительная перегородка Нет (без)

Исполнение Без соединительного элемента

Вид товара Лоток кабельный проволочный

Защитное покрытие поверхности Горячее цинкование

Материал Сталь

Ширина мм 0.2

Безвинтовое соединение Нет

Гарантийный срок 3 года