



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru



Лоток проволочный 300x30 L3000 сталь 4мм нерж. DKC FC3030INOX

FC3030INOX

Описание

Проволочные лотки появились в качестве альтернативы листовым лоткам – они обладают меньшим весом, проще в монтаже, обеспечивают лучшую вентиляцию трассы. В основе конструкции проволочных лотков – сваренные между собой прутки, прошедшие формовку и оцинковку. В итоге получается сетчатый лоток, в котором размещается силовая и сигнальная проводка. Лотки предназначены преимущественно для размещения внутри помещений. Провода крепятся к лоткам хомутами. При использовании проволочного лотка легко выполнять повороты трассы на произвольных участках – для этого нужно подрезать прутья в определенных местах и согнуть лоток под нужным углом. Стоимость такого значительно ниже, чем цена листовых лотков. Облегченная конструкция проволочного лотка упрощает транспортировку и хранение. Лоток имеет длину секции 3000 мм, высоту стенки 30 мм и ширину 300 мм. Специальное исполнение "Нержавеющая сталь" дает возможность применять лотки в условиях агрессивных сред и повышенной влажности.

Общие

Встроенная разделительная перегородка	Нет (без)
Исполнение	Без соединительного элемента
Вид товара	Лоток кабельный проволочный
Вид/марка материала	Нержавеющая сталь
Высота	30
Защитное покрытие поверхности	Без покрытия
Материал	Сталь
Ширина мм	300
Безвинтовое соединение	Да
Гарантийный срок	3 года