



ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru



## Лоток проволочный 600x100 L3000 сталь 5мм гор. оцинк. DKC FC1060HDZ

FC1060HDZ

### Описание

Проволочные лотки появились в качестве альтернативы листовым лоткам – они обладают меньшим весом, проще в монтаже, обеспечивают лучшую вентиляцию трассы. В основе конструкции проволочных лотков – сваренные между собой прутки, прошедшие формовку и оцинковку. В итоге получается сетчатый лоток, в котором размещается силовая и сигнальная проводка. Лотки предназначены преимущественно для размещения внутри помещений. Провода крепятся к лоткам хомутами. При использовании проволочного лотка легко выполнять повороты трассы на произвольных участках – для этого нужно подрезать прутья в определенных местах и согнуть лоток под нужным углом. Стоимость такого значительно ниже, чем цена листовых лотков. Облегченная конструкция проволочного лотка упрощает транспортировку и хранение. Лоток имеет длину секции 3000 мм, высоту стенки 100 мм и ширину 600 мм. Исполнение - "Горячий цинк". Изделия в исполнении "Горячий цинк" могут применяться в суровых климатических условиях – они способны противостоять появлению ржавчины в течение 30-50 лет.

### Общие

|                                       |                              |
|---------------------------------------|------------------------------|
| Встроенная разделительная перегородка | Нет (без)                    |
| Исполнение                            | Без соединительного элемента |
| Вид товара                            | Лоток кабельный проволочный  |
| Защитное покрытие поверхности         | Горячее цинкование           |
| Материал                              | Сталь                        |
| Ширина мм                             | 0.6                          |
| Безвинтовое соединение                | Нет                          |
| Гарантийный срок                      | 3 года                       |