



Лоток проволочный 100x60 L3000 сталь 4мм PL60-100-3000 оцинк. КМ LO0661

LO0661

Описание

Проволочные лотки – самые легкие элементы, требующие минимального количества системных аксессуаров. Лоток выполнен из сваренных между собой прутков диаметром 4 мм. Применяется при прокладке кабельных линий, преимущественно, внутри объектов промышленного и гражданского строительства. Конструкция изделия позволяет с легкостью крепить кабель к лотку и обеспечивает естественную вентиляцию трассы. Ширина 100 мм и высота 60 мм. Изделие выполнено из стали оцинкованной по методу Сендзимира. Предназначено для применения в местах предпочтительно с сухим климатом, внутри помещений и в слабоагрессивных средах, в соответствии с ГОСТ 15150-69. Соединение лотка происходит при помощи безвинтового соединителя BVS, специального соединительного комплекта PSK или сочетанием перфорированного соединителя PSP и SK20.

Общие

Встроенная разделительная перегородка	Нет (без)
Исполнение	Без соединительного элемента
Цвет	Серый
Вид товара	Лоток кабельный проволочный
Гарантийный срок	3 года
Диаметр проволоки ,мм	4
Защитное покрытие поверхности	Оцинкованная по методу Сендзимира
Материал	Сталь
Форма	U-образный
Ширина мм	0.1
Безвинтовое соединение	Нет