





## Лоток проволочный 100x55 L3000 сталь 3.9мм GRM 55 100 G оцинк. OBO 6001442

6001442

## Описание

Лоток проволочный 100x55 L3000 GRM 55 100 G (дл.3м) OBO 6001442 предназначен для быстрого и удобного монтажа кабеленесущих систем. Изделие обеспечивает надежность конструкции и возможность многократного монтажа и демонтажа в случае необходимости. Изготовлен лоток из металлической, гальванически оцинкованной проволоки DIN EN 10244/2. Магнитное затухание от влияния экрана составляет 15дБ без крышки и 25дБ с крышкой. Для лотка не нужны дополнительные соединительные аксессуары — монтаж производится простой вставкой секций одна в другую. Размер каждой ячейки — 50 на 100мм. Технические характеристики проволочного лотка: • ширина — 100мм; • высота — 55мм; • длина — 3000мм; • диаметр проволоки — 3,9мм; • полезное поперечное сечение — 40 см. кв.; • вес — 72,4кг/100м.

## Общие

Встроенная разделительная перегородка Нет (без)

Исполнение С встроенным интегрированным соединителем

Вид товара Лоток кабельный проволочный

Защитное покрытие поверхности Гальванически/электролитически оцинкованная

Материал Сталь

Ширина мм 0.1

Безвинтовое соединение Да

Гарантийный срок 12 месяцев