

Антенна QuSpot LTE+Wi-Fi для роутера RUT950/RUT900 A950S

Описание

Внешние всенаправленные LTE и Wi-Fi антенны для маршрутизаторов Teltonika RUT950 и RUT900. Оборудована гермовводом RJ45 для подключения кабельного спуска без разбора корпуса при монтаже. Монтаж на мачту.

Спецификация LTE:

694-960 МГц (коэффициент усиления 2 dBi), KCB<2

1.7-2.2 ГГц (коэффициент усиления 2 dBi), KCB<2

2.2-2.7 ГГц (коэффициент усиления 4 dBi), KCB<2

Поддержка MIMO: 2x2

Поляризация: вертикальная

Ширина луча: 360/35

Разъём: 2xSMA

Спецификация Wi-Fi:

2,4 ГГц (коэффициент усиления 6 dBi), KCB<2

Поддержка MIMO: 2x2

Поляризация: вертикальная

Ширина луча: 360/25

Разъём: 2xRP-SMA

Общие

Поляризация	V
Шир. луча по горизонтали, °	35
Шир. луча по вертикали, °	360
Кэф. усиления, дБи	6
KCB	2
Рабочая частота	800 МГц
	2.4 ГГц
	2.5 ГГц
	2 ГГц
	2.6 ГГц
	2.3 ГГц
	1.7 ГГц
	2.2 ГГц
	1.9 ГГц
	1.8 ГГц
	900 МГц
	700 МГц
	2.7 ГГц
	2.1 ГГц