



Антенна QuMax LTE MIMO 4x4 + Wi-Fi 2,4/5 ГГц + GPS + Bluetooth для роутера RUTX12

AX12M

Описание

LTE, Wi-Fi 5 GHz и 2.4 GHz, Bluetooth и GPS антенны для маршрутизатора Teltonika RUTX12. Выполнены во всепогодном корпусе с классом защиты IP67, в котором предусмотрено место для установки маршрутизатора. Оборудована гермовводом RJ45 для подключения кабельного спуска без разбора корпуса при монтаже. Монтаж на мачту.

Спецификация LTE:

694-960 МГц (коэффициент усиления 4 dBi), КСВ<2

1.7-2.2 ГГц (коэффициент усиления 5 dBi), КСВ<2

2.2-2.7 ГГц (коэффициент усиления 6 dBi), КСВ<2

Поддержка MIMO: 4x4

Поляризация: вертикальная

Ширина луча: 90/90

Разъём: 4xSMA (2xMAIN, 2xAUX)

Спецификация Wi-Fi:

2,4 ГГц (коэффициент усиления 6 dBi), КСВ<2

5 ГГц (коэффициент усиления 7 dBi), КСВ<2

Поддержка MIMO: 2x2

Поляризация: вертикальная

Ширина луча: 360/25

Разъём: 2xRP-SMA

Спецификация Bluetooth:

2.2-2.7 ГГц (коэффициент усиления 2 dBi), КСВ<2

Поляризация: вертикальная

Ширина луча: 360/25

Разъём: 1xRP-SMA

Спецификация GNSS (GPS):

Разъём: 1xSMA

Общие

Поляризация	V
Коэф. усиления, дБи	7
КСВ	2



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Рабочая частота

800 МГц
2.4 ГГц
2.5 ГГц
2 ГГц
2.6 ГГц
2.3 ГГц
1.7 ГГц
2.2 ГГц
1.9 ГГц
1.8 ГГц
900 МГц
700 МГц
2.7 ГГц
2.1 ГГц