



Антенна QuMax RX LTE для роутеров RUT240/950/955/X09/X11

AXRL

Описание

Секторная LTE антенна для маршрутизатора Teltonika RUT240/950/955/X09/X11. Выполнены во всепогодном корпусе с классом защиты IP67, в котором предусмотрено место для установки маршрутизатора. Оборудована гермовводом RJ45 для подключения кабельного спуска без разбора корпуса при монтаже. Монтаж на мачту.

Спецификация LTE:

694-960 МГц (коэффициент усиления 7 dBi), КСВ<2

1.7-2.2 ГГц (коэффициент усиления 7 dBi), КСВ<2

2.2-2.7 ГГц (коэффициент усиления 7 dBi), КСВ<2

Ширина луча: 70/70

Поляризация: X-pol (Dual Polarized)

Общие

Поляризация	X-pol
Шир. луча по горизонтали, °	70
Шир. луча по вертикали, °	70
Коэф. усиления, дБи	7
КСВ	2
Рабочая частота	2.3 ГГц
	2.4 ГГц
	2.5 ГГц
	2 ГГц
	2.6 ГГц
	1.7 ГГц
	800 МГц
	2.2 ГГц
	1.9 ГГц
	1.8 ГГц
900 МГц	
700 МГц	
2.7 ГГц	
2.1 ГГц	