



Антенна QuMax XR2 bi-directional kit для роутера RUTX12 LTE+ Wi-Fi 2.4/5 ГГц + GPS + Bluetooth

AXR12

Описание

LTE, Wi-Fi 5 GHz и 2.4 GHz, Bluetooth и GPS антенны для маршрутизатора Teltonika RUTX12. Выполнены во всепогодном корпусе с классом защиты IP67, в котором предусмотрено место для установки маршрутизатора. Оборудована гермовводом RJ45 для подключения кабельного спуска без разбора корпуса при монтаже. Монтаж на мачту.

Спецификация LTE:

694-960 МГц (коэффициент усиления 7 dBi), KCB<2

1.7-2.2 ГГц (коэффициент усиления 7 dBi), KCB<2

2.2-2.7 ГГц (коэффициент усиления 7 dBi), KCB<2

Поддержка MIMO: 2x2

Поляризация: вертикальная

Ширина луча: 360/35

Спецификация Wi-Fi:

2,4 ГГц (коэффициент усиления 6 dBi), KCB<2

5 ГГц (коэффициент усиления 4 dBi), KCB<2

Поддержка MIMO: 2x2

Поляризация: вертикальная

Ширина луча: 360/25

Спецификация Bluetooth:


2.2-2.7 ГГц (коэффициент усиления 2 dBi), KCB<2

Поляризация: вертикальная

Ширина луча: 360/25

Общие

Поляризация	X-pol
Шир. луча по горизонтали, °	70
Шир. луча по вертикали, °	70
Коэф. усиления, дБи	7
KCB	2



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Рабочая частота

2.3 ГГц
2.4 ГГц
2.5 ГГц
2 ГГц
2.6 ГГц
1.7 ГГц
800 МГц
2.2 ГГц
1.9 ГГц
1.8 ГГц
900 МГц
700 МГц
2.7 ГГц
2.1 ГГц