



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru



Всенаправленная антенна QuOmni LTE SISO, LTE, 10м кабель, SMA разъём

AOLS1-1

Описание

Внешняя всенаправленная LTE антенна. Выполнена во всепогодном корпусе с классом защиты IP67. Оборудована гермовводом с кабельным спуском без разбора корпуса при монтаже. Длина кабеля 10 метров. Монтаж на мачту.

Спецификация LTE:

694-960 МГц (коэффициент усиления 2 dBi), KCB2

1.7-2.2 ГГц (коэффициент усиления 2 dBi), KCB2

2.2-2.7 ГГц (коэффициент усиления 4 dBi), KCB2

Поляризация: вертикальная

Ширина луча: 360/35

Разъём: 1xSMA-male

Общие

Поддержка MIMO	Нет
Тип разъёма	SMA (male)
Поляризация	V
Шир. луча по горизонтали, °	35
Шир. луча по вертикали, °	360
Коэф. усиления, дБи	4
KCB	2



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Рабочая частота

800 МГц
2.4 ГГц
2.5 ГГц
2 ГГц
2.6 ГГц
2.3 ГГц
1.7 ГГц
2.2 ГГц
1.9 ГГц
1.8 ГГц
900 МГц
700 МГц
2.7 ГГц
2.1 ГГц