ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Всенаправленная антенна QuOmni LTE MIMO 2x2, LTE, 10м кабель, SMA разъём

AOLM2-1

Описание

Внешняя всенаправленная LTE антенна. Выполнена во всепогодном корпусе с классом защиты IP67. Оборудована гермовводом с кабельным спуском без разбора корпуса при монтаже. Длинна кабеля 5 метров. Монтаж на мачту.

Спецификация LTE:
694-960 МГц (коэфициент усиления 2 dBi), КСВ2
1.7-2.2 ГГц (коэфициент усиления 2 dBi), КСВ2
2.2-2.7 ГГц (коэфициент усиления 4 dBi), КСВ2
Поддержка MIMO: 2x2
Поляризация: вертикальная
Ширина луча: 360/35
Разъём: 2xSMA-male

Общие

Поддержка MIMO	2x2
Тип разъёма	SMA (male)
Поляризация	V
Шир. луча по горизонтали, °	35
Шир. луча по вертикали, °	360
Коэф. усиления, дБи	4
КСВ	2

ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Рабочая частота	800 МГц 2.4 ГГц 2.5 ГГц 2 ГГц 2.6 ГГц 2.3 ГГц 1.7 ГГц 2.2 ГГц 1.9 ГГц 1.8 ГГц 900 МГц 700 МГц 2.7 ГГц 2.1 ГГц