



Секторная антенна QuPanel LTE HP SISO, LTE, 10м кабель, SMA разъём

APLS1-H1

Описание

Внешняя секторная LTE антенна. Выполнена во всепогодном корпусе с классом защиты IP67. Оборудована гермовводом с кабельным спуском без разбора корпуса при монтаже. Длина кабеля 10 метров. Монтаж на мачту, столб или стену.

Спецификация LTE:

694-960 МГц (коэффициент усиления 7 dBi), KСВ<2

1.7-2.2 ГГц (коэффициент усиления 7 dBi), KСВ<2

2.2-2.7 ГГц (коэффициент усиления 7 dBi), KСВ<2

Поляризация: вертикальная-горизонтальная

Ширина луча: 70/70

Разъём: 1xSMA-male

Общие

Поддержка MIMO	Нет
Тип разъёма	SMA (male)
Поляризация	H+V
Шир. луча по горизонтали, °	70
Шир. луча по вертикали, °	70
Коэф. усиления, дБи	7
KСВ	2



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Рабочая частота

2.3 ГГц
2.4 ГГц
2.5 ГГц
2 ГГц
2.6 ГГц
1.7 ГГц
800 МГц
2.2 ГГц
1.9 ГГц
1.8 ГГц
900 МГц
700 МГц
2.7 ГГц
2.1 ГГц