ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Секторная антенна QuPanel LTE HP MIMO 4x4, LTE, 10м кабель, SMA разъём

APLM4-H1

Описание

Внешняя сектроная LTE антенна. Выполнена во всепогодном корпусе с классом защиты IP67. Оборудована гермовводом с кабельным спуском без разбора корпуса при монтаже. Длинна кабеля 10 метров. Монтаж на мачту, столб или стену.

Спецификация LTE:
694-960 МГц (коэфициент усиления 7 dBi), КСВ2
1.7-2.2 ГГц (коэфициент усиления 7 dBi), КСВ2
2.2-2.7 ГГц (коэфициент усиления 7 dBi), КСВ2
Поддержка MIMO: 4x4
Поляризация: X-pol (dual polarized)
Ширина луча: 70/70
Тип кабеля: LMR195
Разъём: 4xSMA-male

Общие

Поддержка MIMO	4x4
Тип разъёма	SMA (male)
Поляризация	X-pol
Шир. луча по горизонтали, °	70
Шир. луча по вертикали, °	70
Коэф. усиления, дБи	7
КСВ	2

ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Рабочая частота	2.4 ГГц
	1.7 ГГц
	2.5 ГГц
	2 ГГц
	2.6 ГГц
	2.3 ГГц
	2.2 ГГц
	1.9 ГГц
	1.8 ГГц
	2.7 ГГц
	2.1 ГГц