ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Всенаправленная антенна NITSA-7 MIMO

NITSA-7 MIMO

Описание

Универсальная выносная всенаправленная антенна NITSA-7 MIMO предназначена для использования в комплекте с различными устройствами, поддерживающими работу в диапазоне частот 790 МГц - 2,7 ГГц. Оснащена универсальным креплением, которое позволяет произвести монтаж антенны в горизоонтальной или вертикальной мачте (или трубостойке), а также на стене.

Особенности:
- Рабочий частотный диапазон:
в вертикальной плоскости - 790-МГц - 960 МГц
в горизонтальной плоскости - 1,7 ГГц - 2,7 ГГц
- Коэффициент усиления:
вертикальная поляризация - 1-4 dBi
горизонтальная поляризация - 1,5-3 dBi
- Ширина диаграммы направленности:
в горизонтальной плоскости - 360 градусов
в вертикальной плоскости - от 60 до 110 градусов
- Рабочий температурный диапазон - от -45 до +60

Комплект поставки:
Антенна - 1 шт.
Комплект крепления - 1 шт.
Паспорт/инструкция по установке - 1 шт.

Общие

Поддержка MIMO	2x2
Тип разъёма	N-type (female)
Поляризация	V+H
Шир. луча по горизонтали, °	360
Шир. луча по вертикали, °	60
Коэф. усиления, дБи	3

ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Рабочая частота	2.2 ГГц 2.4 ГГц 2.5 ГГц 2 ГГц 2.6 ГГц 2.3 ГГц 1.9 ГГц 1.8 ГГц 2.7 ГГц 2.1 ГГц 1.7 ГГц