ООО «НАГ»
**+7 (343) 379-98-38**
sales@nag.ru

# Антенна секторная Ubiquiti AirMax Sector 2G-15-120

AM-2G15-120

## Описание

Ubiquiti AM 2G-15-120 - секторная антенна, поддерживающая запантентованную технологию AirMAX, которая благодаря улучшенной изоляции кросс-поляризации и характеристикам направленного луча конкурирует с антеннами ведущих производителей и является одной из наиболее качественных антенн для базовых станций. Совместно с Rocket M2 образует мощную AirMax 2×2 MIMO PtMP (точка-многоточка) базовую станцию, обеспечивающую покрытие сектора
120°
.

Установка антенны AirMax Sector на
Rocket M
не требует специальных инструментов и навыков
монтажа. Монтаж осуществляется за счет встроенных
метеозащитных RF коннекторов.

В комплект поставки входит: антенна, комплект креплений и кабельная сборка с разъемами RP-SMA-Male (2шт).

**Технические характеристики:**

ООО «НАГ»
**+7 (343) 379-98-38**
sales@nag.ru

| | |
|---|---|
| Коэффициент усиления | 15 |
| Рабочий диапазон частот | 2.300 - 2.700 |
| Размеры: | 700 x 145 x 93 mm |
| Сопротивление: | 50 |
| ETSI спецификации: | EN 302 326 DN2 |
| Вес: | 4 кг. |
| Ветровое сопротивление: | 71.5 м/с |
| Излучение: | Направленное |
| Использование: | Внешнее |
| Коэффициент стоячей волны: | 1.5:1 |
| Подавление кроссполяризации: | 28 dB |
| Поляризация: | Двухполяризационная |
| Угол возвышения ширины луча: | 9 град. |
| Ширина диаграммы направленности на уровне (6dB) в вертикальной плоскости : | 118 град. |
| Ширина диаграммы направленности на уровне (6dB) в горизонтальной плоскости : | 123 град. |
| Ширина полосы частот: | 400 MHz |
| Тип разъема: | 2* RP-SMA |
| Электрический наклон вниз: | 4 град. |

Описание на сайте производителя

## Общие

| | |
|---|---|
| Поддержка MIMO | 2x2 |
| Тип разъёма | RP-SMA (male) |
| Поляризация | H+V |
| Шир. луча по горизонтали, ° | 123 |
| Шир. луча по вертикали, ° | 118 |
| Коэф. усиления, дБи | 15 |
| КСВ | 1.5 |
| Рабочая частота | 2.4 ГГц |